

Гидроцилиндры для фронтального погрузчика ТО-30



Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр стрелы	ТО-30.44.20.000	125	56	630
Гидроцилиндр ковша	ТО-30.44.10.000	125	56	400
Гидроцилиндр рулевого управления	ТО-30.46.01.000	50	32	320
Гидроцилиндр рулевого управления	ТО-30.46.01.000 -01	50	32	320

С момента создания мы придерживаемся самых высоких стандартов. Наши гидроцилиндры изготавливаются из высококачественных комплектующих: штоков из стали Ck 45 DIN 17200 f7, Cr 20 мкм, Ra 0,2 max, хонингованных труб из стали St 52 DIN 2391 H8, Ra 0,4 max, уплотнений Polyрас, Busak+Shamban, Simrit, Hallite. Все материалы для производства проходят тщательный входной контроль. Строгому контролю подвергаются все изготавливаемые детали и готовая продукция. Эффективная система управления позволяет снизить издержки и сохранять конкурентоспособные цены на гидроцилиндры при их высоком качестве

ООО "ГИДРОПРОМКОМПЛЕКТ" НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПРОДАВЦОМ ДАННОГО ВИДА ТЕХНИКИ
ВСЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, НОМЕРА, СИМВОЛЫ И ОПИСАНИЯ НОСЯТ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПРАВОЧНОЙ И ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.

ООО «ПКП Гидроагрегат»

г. Москва

+7 (495) 234-98-60

ООО «ГидроПромКомплект»

г. Людиново

+7 (48444) 6-80-39

ООО "ГидроПромКомплект"

[Тел \(495\) 234-98-60](tel:+74952349860)

www.gcil.ru