

# Гидроцилиндры для валочно-пакетирующей машины Caterpillar 1290T

Назначение гидроцилиндра	Аналог по каталогу производителя	Диаметр гильзы	Диаметр штока	Ход поршня
		мм	мм	мм
Гидроцилиндр стрелы	215-9097	130	95	1372
Гидроцилиндр рукояти	215-9092	130	95	1219
Гидроцилиндр наклона	222-9149	177,8	115	231,9
Гидроцилиндр наклона	222-9150	177,8	115	419
Гидроцилиндр наклона	215-9052	130	95	1060
Гидроцилиндр капота	251-8281	50,8	32	406
Гидроцилиндр капота	212-8040	50,8	32	406

С момента создания мы придерживаемся самых высоких стандартов. Наши гидроцилиндры изготавливаются из высококачественных комплектующих: штоков из стали Ck 45 DIN 17200 f7, Cr 20 мкм, Ra 0,2 max, хонингованных труб из стали St 52 DIN 2391 H8, Ra 0,4 max, уплотнений Polyрас, Busak+Shamban, Simrit, Hallite. Все материалы для производства проходят тщательный входной контроль. Строгому контролю подвергаются все изготавливаемые детали и готовая продукция. Эффективная система управления позволяет снизить издержки и сохранять конкурентоспособные цены на гидроцилиндры при их высоком качестве

CAT IS A REGISTERED TRADEMARK OF Caterpillar – GIDROPROMCOMPLECT IS NOT AFFILIATED WITH Caterpillar. ALL MANUFACTURERS NAMES, NUMBERS, SYMBOLS AND DESCRIPTIONS ARE USED FOR REFERENCE ONLY, AND DO NOT INDICATE THAT ANY PARTS IS MADE BY THESE MANUFACTURERS.

ООО «Гидравлика-Центр» г. Москва +7 (495) 234-98-60  
ООО «ГидроПромКомплект» г. Людиново +7 (48444) 6-80-39